

## Aeroxx 750

## Tuotenro 130224

### Laite

- Rakennusilmanpuhdistin suodattaa pölyn imetystä ilmasta ja päästää sen takaisin ympäristöön puhdistettuna
- **Kevyt ja kompakti**, nopeasti käden ulottuvilla päivittäiseen terveyden suojaamiseen
- **Tehokas imumoottori** tehokkaaseen ilmanpuhdistukseen sisätiloissa pölyisillä rakennustyömailla
- Kaksi imutehotasoa: **ECO & MAX**, valittavissa huoneen koon ja pölymäärän mukaan
- **Suuri suodatinpinta-ala** esi- ja pääsuodattimessa varmistaa ilmanpuhdistuksen myös pölyisimmissä tiloissa
- Ohjauspaneelin merkkivalo hyödyntää antureita ja varoittaa ilmavirran vähenemisestä, esim. tukkeutuneen esi- tai pääsuodattimen vuoksi
- Rakennusilmanpuhdistimen pistorasia **sähkötyökalujen liittämistä** varten; tehovirta jopa silloin, kun rakennusilmanpuhdistin ei ole päällä
- Käyttötuntien näyttö kertoo käyttöiän ja suodattimen vaihdon tarpeen
- **Tilaa säästävä** kaapelin säilytys laitteessa
- Tukeva kantokahva yhdellä kädellä kantamiseen suoraan käyttöpaikalle (esim. tikkaiden ja telineiden päälle)
- Laite on pinottavissa vielä tehokkaamman ilmanpuhdistuksen aikaansaamiseksi
- Valmistettu **iskunkestävästä** muovista
- Luukku **suodattimen vaihtoon ilman työkaluja**
- Laite voidaan integroida pölysuojaseinän PE-kalvoon adapterin avulla
- Lisävarusteet: Ilman reititys tulo- ja poistoilmaletkujen kautta



### Tekniset tiedot

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Jännite</b>                               | 220-240V / 50-60Hz          |
| <b>Virrankulutus</b>                         | 170 W ECO – 250 W MAX       |
| <b>Teholähtö pistorasiasta</b>               | 3200 W                      |
| <b>Volyymivirtaus</b>                        | 580m³/h ECO – 750m³/h MAX   |
| <b>Paine</b>                                 | 1,9 mbar ECO – 2,5 mbar MAX |
| <b>Äänenpainetaso (LpA)</b>                  | 66,1 dB(A) MAX              |
| <b>Mitat (P x L x K)</b>                     | 38 x 38 x 41 cm             |
| <b>Sähkökaapelin pituus</b>                  | 3 m                         |
| <b>Poistoilmaletkun pituus (lisävaruste)</b> | 6 m                         |
| <b>Suodattimen pölyn suodatus</b>            | 99,95 %                     |
| <b>HEPA-suodatin</b>                         | HEPA H13 2,83 m²            |
| <b>Paino (ilman tarvikkeita)</b>             | 10,5 kg                     |
| <b>IP-suojaluokka</b>                        | IP 44                       |

### Tarvikkeet

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Pieni letku poistoilmalle (Ø150 mm, pituus 6 m, 3,2 kg) | 466163 |
| Suuri letku tuloilmalle (Ø250 mm, pituus 6 m, 5,3 kg)   | 466125 |
| Esisuodatin 0,35 m² (5 kpl/pkt)                         | 466118 |
| Pääsuodatin 2,83 m² (HEPA H13)                          | 466101 |
| Varaosat:                                               |        |
| Vaihtokaapeli (pituus 3 m)                              | 466132 |