



PULLMAN ERMATOR DE 130 H

TEHOKAS PÖLYNEROTIN UUDELLA AUTO-PULSE TEKNOLOGIALLA

DE130 H on erittäin tehokas yksivaiheinen H-luokan rakennusimuri, joka on suunniteltu vaativiin sovelluksiin, kuten lattianhiontaan, jyrsintään, roilotukseen, sinkopuhallukseen ja suurempien käsityökalujen kanssa käytettäväksi. Sopii mainiosti myös teollisuuskäyttöön.

Auto-Pulse-teknologia varmistaa tasaisen korkean ilmavirran ilman merkittävää kapasiteetin heikkenemistä koko työsyklin ajan. E-flow-teknologian ansiosta ilman nopeus optimoituu automaattisesti, mikä säästää jopa 30 %* enemmän energiaa. IP55-luokitus mahdollistaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.

OMINAISUUDET



JATKUVA KORKEA TUOTTAVUUS
Auto-Pulse-teknologia ja jaettu suodatindesign varmistavat tasaisen korkean ilmavirran.



TURVALLISUUS ETUSIJALLA
Auto-Pulse-teknologia varmistaa jatkuvan ja tehokkaan pölynpoiston.



HELPPO KULJETTAA
Kompaktin koon ja kevyen rakenteen ansiosta imuri on helppo kuljettaa.



VÄHEMMÄN HUOLTOJA
Imuri on suunniteltu turvalliseksi ja helpoksi puhdistaa työpäivän jälkeen.

TEKNISET TIEDOT PULLMAN ERMATOR DE 130 H

MOOTTORI

Syöttöteho	3 kW
Vaiheet	1 ph
Jännite	220-240V
Arvioitu virta	15 A
Taajuus	50-60Hz
Maksimi imuteho	275 mbar

TUOTETIETO

H13- HEPA-suodattimet 99,99 %	2
Ilmavirta	415 m ³ /h
Ilmavirta turbiinissa	490 m ³ /h

MITAT

Tuotteen pituus	855 mm
Tuotteen leveys	542 mm
Tuotteen korkeus	1175 mm
Paino (kokonaispaino ilman lisävarusteita)	48 kg

LIITTYVÄT LISÄVARUSTEET

546 03 72-01	Esisuodatin DE 130 H	-
534 12 36-01	Hepa-suodatin DE-sarja	-
590 42 92-01	Longopac® (vakio, 4*20m)	-
590 43 74-01	Pu-letku	63 mm/10 m liittimienkanssa,antistaattinen
536 34 39-01	Lattiasuulake	450 mm
536 34 42-01	Imuputki	51 mm

531 36 35-01	Letkunkorkki	Ø38 mm/Ø51 mm
594 95 68-01	Monisovitin	51 mm
536 13 44-01	Sovitinsetti 4 osaa	Ø38-51-63-76 mm
546 94 22-01	Ilmavirta-adapteri	Ø38 mm/Ø51 mm